




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 GH84E HC12-R**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 20 W 1360 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,  
Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
COB LED warmweiss.  
Optik Precision.  
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
2	0.71	2366
4	1.41	592
6	2.12	263
8	2.82	148
10	3.53	95

LED 3000 K 20 W 1360 lm-h 20° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1360 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	68,0 lm-h/W
Modullichtstrom	1700 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	Linsentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	20 ° Medium
Maximale Lichtstärke (Imax)	9466 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

