




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 LH86E NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
LED 27 W 2954 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED neutralweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 18.6° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 4 | 1.31 | 1524 |
| 8 | 2.62 | 381 |
| 12 | 3.93 | 169 |
| 16 | 5.24 | 95 |
| 20 | 6.55 | 61 |

LED 4000 K 27 W 2954 lm-h 18.6° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2954 lm-h |
| Anschlussleistung | 27 W |
| Lichtausbeute | 109,4 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 3602 lm-c |
| Modulleistung | 24,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 80 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| LED-Technik | Lintentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 23 ° Medium |
| Maximale Lichtstärke (Imax) | 24387 cd |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

