




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 LH94H NN12-R**

Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 20 W 2399 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. COB LED neutralweiss. Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas. 3Ph-Adapter mit Konverter on/off. 5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 48°	E (0°)
2	1.78	975
4	3.56	244
6	5.34	108
8	7.12	61
10	8.90	39

LED 4000 K 20 W 2399 lm-h 48° / CIE Flux 94 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2399 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	120 lm-h/W
Modullichtstrom	2400 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbortstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	48 ° Wide Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

