


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 LN60E HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
2 x LED 2,6 W 58 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 28°	E (0°)
1	0.50	240
2	1.00	60
3	1.50	27
4	1.99	15
5	2.49	10

LED 3000 K 2,6 W 58 lm-h 28° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	58 lm-h
Anschlussleistung	2,6 W
Lichtausbeute	22,3 lm-h/W
Modullichtstrom	145 lm-c
Modulleistung	2,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	28 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

