


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 LN60H NN31-R
Graphitschwarz RAL 9011
2 x LED 2,6 W 76 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), schwarz.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 34°	E (0°)
1	0.61	233
2	1.22	58
3	1.83	26
4	2.45	15
5	3.06	9

LED 4000 K 2,6 W 76 lm-h 34° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	76 lm-h
Anschlussleistung	2,6 W
Lichtausbeute	29,2 lm-h/W
Modullichtstrom	200 lm-c
Modulleistung	2,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L70/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	33 ° Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

