




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 MH84E HW12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1828 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED super warmweiss.
Optik Precision.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 18.0°	E (0°)
3	0.95	1740
6	1.90	435
9	2.85	193
12	3.80	109
15	4.75	70

LED 2700 K 20 W 1828 lm-h 18.0° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1828 lm-h
Anschlussleistung	20 W
Lichtausbeute	91,4 lm-h/W
Modullichtstrom	1870 lm-c
Modulleistung	17,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	Lintentechnologie
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	24 ° Medium
Maximale Lichtstärke (Imax)	15657 cd
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

