




QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 MH94E HQ12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 20 W 1794 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,
Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.
COB LED warmweiss.
Optik Performance.
Anti-Reflex-Schutzglas.
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 20° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 3 | 1.06 | 1110 |
| 6 | 2.12 | 277 |
| 9 | 3.17 | 123 |
| 12 | 4.23 | 69 |
| 15 | 5.29 | 44 |

LED 3000 K 20 W 1794 lm-h 20° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1794 lm-h |
| Anschlussleistung | 20 W |
| Lichtausbeute | 89,7 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 1920 lm-c |
| Modulleistung | 17,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 2 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 20 ° Medium |
| Betriebsspannung | 220 – 240 V AC 50 / 60 Hz |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

