




QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 MH98E NN12-R**  
Verkehrsweiss RAL 9016  
LED 36 W 3561 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss,  
Sichtfläche weiss matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 356° drehbar.  
COB LED neutralweiss.  
Optik Performance.  
Anti-Reflex-Schutzglas.  
3Ph-Adapter mit Konverter on/off.  
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 20°	E (0°)
3	1.06	2203
6	2.12	551
9	3.17	245
12	4.23	138
15	5.29	88

LED 4000 K 36 W 3561 lm-h 20° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



**IP20**

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	3561 lm-h
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	98,9 lm-h/W
Modullichtstrom	4695 lm-c
Modulleistung	33,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

**Weitere Angaben**

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	20 ° Medium
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

