


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 MH98M HC12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 36 W 3142 lm-c 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse II.

Gehäuse und Box Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt. 0-90° schwenkbar, 356° drehbar. COB LED warmweiss. Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas. 3Ph-Adapter mit Konverter on/off. 5 Jahre Garantie.



Leuchte noch nicht ausgemessen Kegeldiagramm folgt
Luminaire non encore mesuré Le diagramme du cône suit



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	-
Anschlussleistung	36 W
Lichtausbeute	-
Modullichtstrom	3142 lm-c
Modulleistung	33,0 W
Farbstabilität	SDCM < 2
Farbwiedergabe	CRI
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	40 ° Flood
Betriebsspannung	220 – 240 V AC 50 / 60 Hz
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

