


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 NN61H HQ12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
2 x LED 4 W 142 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 32° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 0.57 | 462 |
| 2 | 1.15 | 115 |
| 3 | 1.72 | 51 |
| 4 | 2.29 | 29 |
| 5 | 2.87 | 18 |

LED 3000 K 4 W 142 lm-h 32° / CIE Flux 99 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 142 lm-h |
| Anschlussleistung | 4 W |
| Lichtausbeute | 35,5 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 315 lm-c |
| Modulleistung | 3,5 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | Lintentechnologie |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 31 ° Medium Flood |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,22 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

