


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 WN61A NN12-R
Verkehrsweiss RAL 9016
LED 4,6 W 344 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED neutralweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 7.6°	E (0°)
1	0.13	8648
2	0.27	2162
3	0.40	961
4	0.53	541
5	0.66	346

LED 4000 K 4,6 W 344 lm-h 7.6° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	344 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	74,8 lm-h/W
Modullichtstrom	530 lm-c
Modulleistung	4,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 80
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	8° Narrow Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

