


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

0 WN62E HW12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9,3 W 528 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Precision.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	740
4	1.56	185
6	2.33	82
8	3.11	46
10	3.89	30

LED 2700 K 9,3 W 528 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	528 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	56,8 lm-h/W
Modullichtstrom	725 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	23 ° Medium
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

