

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


0 WN71E HQ31-R

Graphitschwarz RAL 9011
LED 4,6 W 299 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), schwarz.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 18.2° | E (0°) |
|-------|-------------|--------|
| 1 | 0.32 | 1917 |
| 2 | 0.64 | 479 |
| 3 | 0.96 | 213 |
| 4 | 1.28 | 120 |
| 5 | 1.60 | 77 |

LED 3000 K 4,6 W 299 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 299 lm-h |
| Anschlussleistung | 4,6 W |
| Lichtausbeute | 65 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 415 lm-c |
| Modulleistung | 4,0 W |
| Farbstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 18 ° Medium Spot |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

