

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


0 WN71E HW12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 4,6 W 295 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED super warmweiss.
Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 18.2°	E (0°)
1	0.32	1891
2	0.64	473
3	0.96	210
4	1.28	118
5	1.60	76

LED 2700 K 4,6 W 295 lm-h 18.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	295 lm-h
Anschlussleistung	4,6 W
Lichtausbeute	64,1 lm-h/W
Modullichtstrom	410 lm-c
Modulleistung	4,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	18 ° Medium Spot
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

