

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


0 WN72B HQ12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9,3 W 540 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 8.0° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 2 | 0.28 | 2412 |
| 4 | 0.56 | 603 |
| 6 | 0.84 | 268 |
| 8 | 1.12 | 151 |
| 10 | 1.40 | 96 |

LED 3000 K 9,3 W 540 lm-h 8.0° / CIE Flux 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 540 lm-h |
| Anschlussleistung | 9,3 W |
| Lichtausbeute | 58,1 lm-h/W |
| Modullichtstrom | 730 lm-c |
| Modulleistung | 9,0 W |
| Farbortstabilität | SDCM < 3 |
| Farbwiedergabe | CRI > 90 |
| Lichtstromerhalt | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A |

Weitere Angaben

| | |
|-----------------------------|---|
| LED-Technik | COB (Chip-on-Board) |
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Ausstrahlwinkel | 8° Narrow Spot |
| Betriebsspannung | 48 V DC 0 Hz |
| Gewicht | 0,17 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

