

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


0 WN72H HQ12-R

Verkehrsweiss RAL 9016
LED 9,3 W 482 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20.
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche weiss matt geprägt.
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.
Power LED warmweiss.
Optik Performance. Anti-Reflex-Schutzglas.
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), weiss.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
1	0.54	1606
2	1.07	401
3	1.61	178
4	2.14	100
5	2.68	64

LED 3000 K 9,3 W 482 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	482 lm-h
Anschlussleistung	9,3 W
Lichtausbeute	51,8 lm-h/W
Modullichtstrom	730 lm-c
Modulleistung	9,0 W
Farbstabilität	SDCM < 3
Farbwiedergabe	CRI > 90
Lichtstromerhalt	L90/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A++ bis A

Weitere Angaben

LED-Technik	COB (Chip-on-Board)
Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Ausstrahlwinkel	29 ° Medium Flood
Betriebsspannung	48 V DC 0 Hz
Gewicht	0,17 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

