


QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**0 YN62A NN31-R**  
Graphitschwarz RAL 9011  
LED 9,3 W 772 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20.  
Schutzklasse III.

Gehäuse Aludruckguss, Sichtfläche schwarz matt geprägt.  
0-90° schwenkbar, 370° drehbar.  
COB LED neutralweiss.  
Optik Precision.  
NV-Adapter mit Konverter on/off und Bügel (Long arm), schwarz.  
5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 7.6° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 4     | 0.53       | 1698   |
| 8     | 1.06       | 425    |
| 12    | 1.59       | 189    |
| 16    | 2.13       | 106    |
| 20    | 2.66       | 68     |

LED 4000 K 9,3 W 772 lm-h 7.6° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040



IP20

**Technische Daten**

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 772 lm-h                     |
| Anschlussleistung      | 9,3 W                        |
| Lichtausbeute          | 83 lm-h/W                    |
| Modullichtstrom        | 1360 lm-c                    |
| Modulleistung          | 9,0 W                        |
| Farbstabilität         | SDCM < 2                     |
| Farbwiedergabe         | CRI > 80                     |
| Lichtstromerhalt       | L90/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | A++ bis A                    |

**Weitere Angaben**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Lichtverteilung             | rotationssymmetrisch  |
| Ausstrahlwinkel             | 8° Narrow Spot  |
| Betriebsspannung            | 48 V DC 0 Hz  |
| Gewicht                     | 0,4 kg  |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko)  |
| Zubehör                     | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich.<br>Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

