



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

A C1513.32228.A
verkehrsweiss RAL 9016
LED 25 W 2466 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



 IP20



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
3	1.17	1411
6	2.33	353
9	3.50	157
12	4.67	88
15	5.83	56

LED 3000 K 25 W 2466 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2466 lm-h
Anschlussleistung	25 W
Lichtausbeute	99 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 78'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	22 ° Medium
Cut-Off	40 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	10,8
Blendungsbewertung UGR quer	10,8
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

