


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20, bei Einbau in geschlossene Decken Schutzklasse II.

5 Jahre Garantie.
Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

A C1523.32238.A
tiefschwarz RAL 9005
LED 16,5 W 1699 lm-h 3000 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	2187
4	1.56	547
6	2.33	243
8	3.11	137
10	3.89	87

LED 3000 K 16,5 W 1699 lm-h 22° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1699 lm-h
Anschlussleistung	16,5 W
Lichtausbeute	103 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 79'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	22 ° Medium
Cut-Off	40 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	9,5
Blendungsbewertung UGR quer	9,5
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

