

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


A C1703.52831.A
 farblos
 LED 16,5 W 2045 lm-h 4000 K
 Konverter schaltbar on/off



Downlight mit bandförmiger Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

LIOR Downlight für Deckeneinbau. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und gute Farbwiedergabe (CRI≥90). Aluminium-Druckgusskühlkörper, pulverbeschichtet RAL 9005. PMMA-Linsenoptik in besonders flacher Bauweise. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Halbwertwinkel Oval Flood, Abschirmwinkel 30°. Direkteinbau in Deckenausschnitt Ø 145 mm mittels Einbauring aus Kunststoff in Schwarz. Befestigung über schraubbare Kipp-Montagehebel. Dekorring mit Kreuzschliffoberfläche aus dekorativ anodisiertem Aluminium. Konverter on/off. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Converters. Einspeisung auf zugentlastete Klemme. Auf Anfrage ist der Dekorring in verschiedenen Oberflächen Ausführungen und weiteren Materialien erhältlich.

5 Jahre Garantie.
 Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.



| h [m] | C0-C180 D [m] 24° | C90-C270 D [m] 52° | E (0°) |
|-------|-------------------|--------------------|--------|
| 2 | 0.85 | 1.95 | 1076 |
| 4 | 1.70 | 3.90 | 269 |
| 6 | 2.55 | 5.85 | 120 |
| 8 | 3.40 | 7.80 | 67 |
| 10 | 4.25 | 9.75 | 43 |

LED 4000 K 16,5 W 2045 lm-h 24°/52° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DI...

Technische Daten

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2045 lm-h |
| Anschlussleistung | 16,5 W |
| Lichtausbeute | 124 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 79'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 4000 K |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | bandförmig |
| Halbwertwinkel | 52 ° / 24 ° Oval Flood |
| Cut-Off | 37 ° |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 19,4 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 8,2 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

