

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A P1100 33026.D**  
LED 10 W 783 lm-h 3000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP20**

Downlight mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.


COB LED-Baugruppe, warmweiss, CRI>95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.  
Farbortstabilität 2-step MacAdams.  
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.

Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts in der Hohldecke.  
Darklight-Reflektor Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.

Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.  
Konverter DALI, 250mA.  
Anschlussklemme 4x 1,5<sup>2</sup> mit Zugentlastung.  
Ohne Einbauring.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.  
Der Durchmesser des Deckenausschnittes ist abhängig von dem verwendeten Einbauzubehör.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
1	0.46	2434
2	0.92	608
3	1.39	270
4	1.85	152
5	2.31	97

LED 3000 K 10 W 783 lm-h 26° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	783 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	78 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	A+

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	26 ° Medium
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	10,7
Blendungsbewertung UGR quer	10,7
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

