

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P2100 32026.D
LED 10 W 746 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.


COB LED-Baugruppe, super warmweiss, CRI>95, mit Kühlkörper Alu-druckguss, schwarz.
Farbortstabilität 2-step MacAdams.
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.
In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.

Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts und Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum.
Darklight-Reflektor Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.

Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.
Konverter DALI, 250mA.
Anschlussklemme 4x 1,5² mit Zugentlastung.
Ohne Einbauring.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.
Der Durchmesser des Deckenausschnittes ist abhängig von dem verwendeten Einbaubehör.



h [m]	D [m] 26°	E (0°)
1	0.46	2319
2	0.92	580
3	1.39	258
4	1.85	145
5	2.31	93

LED 2700 K 10 W 746 lm-h 26° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	746 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	75 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	A+

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	26 ° Medium
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	10,6
Blendungsbewertung UGR quer	10,6
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

