

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P2100 48946.E
LED 18,5 W 981 lm-h TW 2700 – 6500 K
DALI-Konverter steuerbar DT8



IP20

Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.


BAP.
LED-Baugruppe „Tunable White“, CRI \geq 90, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.
Farbortstabilität 3-step MacAdams.
Optik mit Primärreflektor und farbmischer Linse.
In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.
Abdeckkappe zur Reduktion des Streulichts und zur Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°.

Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.
Konverter DALI DT8.
Anschlussklemme 5x 1,5² mit Zugentlastung.
Ohne Einbauring.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.
Der Durchmesser des Deckenausschnittes ist abhängig von dem verwendeten Einbauzubehör.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 38°	E (0°)
1	0.69	2186
2	1.38	547
3	2.07	243
4	2.75	137
5	3.44	87

LED 2700 – 6500 K 18,5 W 981 lm-h 38° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	981 lm-h
Anschlussleistung	18,5 W
Lichtausbeute	53 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI \geq 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	Tunable White 2700 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	37 ° Flood
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte \geq 65 °	\leq 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	12,6
Blendungsbewertung UGR quer	12,6
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

