

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P2100 48966.E
LED 18,5 W 952 lm-h TW 2700 – 6500 K
DALI-Konverter steuerbar DT8




Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse II.

BAP. LED-Baugruppe „Tunable White“, CRI \geq 90, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz. Farbstabilität 3-step MacAdams. Optik mit Primärreflektor und farbmischer Linse. In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar. Abdeckkappe zur Reduktion des Streulichts und zur Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°.

Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung. Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500. Konverter DALI DT8. Anschlussklemme 5x 1,5² mit Zugentlastung. Ohne Einbauring. 5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten. Der Durchmesser des Deckenausschnittes ist abhängig von dem verwendeten Einbauzubehör.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	1231
2	2.04	308
3	3.06	137
4	4.08	77
5	5.10	49

LED 2700 – 6500 K 18,5 W 952 lm-h 54° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 nach ...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	952 lm-h
Anschlussleistung	18,5 W
Lichtausbeute	51 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI \geq 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	Tunable White 2700 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	55 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte \geq 65 °	\leq 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,5
Blendungsbewertung UGR quer	16,5
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

