



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A P2200 34051.D**  
LED 10,7 W 788 lm-h 4000 K  
Konverter schaltbar on/off



**IP20**


Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20, IP54 mit separatem Schutzglas  
Schutzklasse II.

COB LED-Baugruppe, neutralweiss, CRI $\geq$ 95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.  
Farbortstabilität 2-step MacAdams.  
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.

In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.  
Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts und Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°. Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.  
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.  
Konverter on/off, 250mA.  
Anschlussklemme 2x 1,5<sup>2</sup> mit Zugentlastung.  
Einbauring Kunststoff, verkehrsweiss (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen.  
Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	1003
2	2.13	251
3	3.19	111
4	4.25	63
5	5.32	40

LED 4000 K 10,7 W 788 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	788 lm-h
Anschlussleistung	10,7 W
Lichtausbeute	74 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI $\geq$ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 90'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	55 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte $\geq$ 65 °	$\leq$ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	15,8
Blendungsbewertung UGR quer	15,8
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,5 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

