

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A P2200 43051.D
LED 18,9 W 1322 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



IP20

Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20, IP54 mit separatem Schutzglas
Schutzklasse II.


COB LED-Baugruppe, warmweiss, CRI \geq 95, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.
Farbortstabilität 2-step MacAdams.
Optik mit Streulinse für homogenes Licht.

In Couliissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.

Abdeckkappe um LED-Reflektor und Light Engine zur Reduktion des Streulichts und Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°. Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.
Konverter on/off, 450mA.
Anschlussklemme 2x 1,5² mit Zugentlastung.
Einbauring Kunststoff, verkehrsweiss (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen.
Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



| h [m] | D [m] 56° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 1 | 1.06 | 1683 |
| 2 | 2.13 | 421 |
| 3 | 3.19 | 187 |
| 4 | 4.25 | 105 |
| 5 | 5.32 | 67 |

LED 3000 K 18,9 W 1322 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 1322 lm-h |
| Anschlussleistung | 18,9 W |
| Lichtausbeute | 70 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI \geq 95 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 60'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 55 ° Wide Flood |
| Cut-Off | 30 ° |
| BAP Leuchtdichte \geq 65 ° | \leq 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 17,6 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 17,6 |
| Betriebsgerät | extern, in Lieferumfang enthalten |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 0,6 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Freie Gruppe (kein Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

