

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A P2200 48966.E**  
LED 18,5 W 952 lm-h TW 2700 – 6500 K  
DALI-Konverter steuerbar DT8




Richtstrahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20, IP54 mit separatem Schutzglas  
Schutzklasse II.

BAP.  
LED-Baugruppe „Tunable White“, CRI≥90, mit Kühlkörper Aludruckguss, schwarz.  
Farbortstabilität 3-step MacAdams.  
Optik mit Primärreflektor und farbmisschender Linse.  
In Coulissenführung bei eingesetztem Reflektor 0-35° schwenkbar, 360° drehbar.  
Abdeckkappe zur Reduktion des Streulichts und zur Verhinderung des Einblicks in den Deckenhohlraum. Cut-Off 30°.  
Darklight-Abblendkonus Kunststoff, randlos, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.  
Verbindungskabel mit Zwischenstecker, L500.  
Konverter DALI DT8.  
Anschlussklemme 5x 1,5<sup>2</sup> mit Zugentlastung.  
Einbauring Kunststoff, verkehrsweis (RAL 9016), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen.  
Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 54°	E (0°)
1	1.02	1231
2	2.04	308
3	3.06	137
4	4.08	77
5	5.10	49

LED 2700 – 6500 K 18,5 W 952 lm-h 54° / CIE Flux 96 100 100 100 100 / A80 nach ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	952 lm-h
Anschlussleistung	18,5 W
Lichtausbeute	51 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	Tunable White 2700 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	55 ° Wide Flood
Cut-Off	30 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	16,5
Blendungsbewertung UGR quer	16,5
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	0,6 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

