

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A S2122.93006.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 8,9 W 372 lm-h 1800 – 2700 K
DALI-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit asymmetrischer Lichtverteilung. Schutzart IP20 Schutzklasse I.

CILINDRO S COZI Darklight Wandfluter Deckenaufbauleuchte. COB-LED Lightengine in warmDim (2700 K bis 1800 K). Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und hohe Farbwiedergabe (CRI≥95). Zylindrischer Leuchtenkörper aus Aluminium, CNC-gedreht und lackiert in tief schwarz RAL 9005, mit einseitigem Lichtaustritt. Berührungsschutz der LED durch Streufolie. Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanzaluminiumbedampft mit farbloser und kratzfester Schutzlackierung. Für Deckenanbau-Montage. Konverter DALI-2. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 8,9 W 372 lm-h / CIE Flux 45 80 95 97 100 / A40 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	372 lm-h
Anschlussleistung	8,9 W
Lichtausbeute	42 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	–
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtverteilung	asymmetrisch
Cut-Off	28 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	32,6
Blendungsbewertung UGR quer	40,2
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	0,58 kg
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

