



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A S3123 93606.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 19 W 989 lm-h 1800 – 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



 **IP20**


Pendelleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Zylinder Aluminium, schwarz (RAL 9005).
Lightengine mit warmdimm-LED (COB) mit Berührungsschutz.
Gleichmässiger, linearer Dimmvorgang 100-1% mit automatischer Farbtemperaturanpassung 2700-1800K. CRI≥95 über den ganzen Dimmbereich.
Hohe Farbkonsistenz (3 SDCM initial).
Konverter DALI.
Optik mit Primärreflektor und homogenisierender Linse. Cut-Off 30°.
Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanz-aluminiumbedampft mit kratzester Schutzlackierung.
Verbindungskabel mit Stecker zwischen Konverter und Lightengine.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
Textilkabel 5-polig schwarz, L2500.
Baldachin Aluminium mit Montageplatte, schwarz.
Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x 1.5².

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit einer seitlichen Leitungseinführung bzw. mit zwei seitlichen Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 60°	E (0°)
1	1.15	1057
2	2.31	264
3	3.46	117
4	4.62	66
5	5.77	42

LED 2700 K 19 W 989 lm-h 60° / CIE Flux 93 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	989 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	52 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K

Weitere Angaben

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	60° Very Wide Flood
Cut-Off	30°
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	17.9
Blendungsbewertung UGR quer	17.9
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.3 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

