

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**A S3124 43166.C**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 17,6 W 1037 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



Wandaufbauleuchte mit zweiseitigem Lichtaustritt und symmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Indirektlichtanteil 70%.  
Zylinder Aluminium, schwarz (RAL 9005).  
LED (COB) Lightengine neutralweiss, mit Berührungsschutz. CRI≥95.  
Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial).  
Konverter DALI.  
Optik mit Primärreflektor und homogenisierender konvexer Glaslinse. Cut-Off 30°.  
Darklight-Abblendkonus Kunststoff, hochglanz aluminiumbedampft, farblose und kratzfeste Schutzlackierung.  
Verbindungskabel mit Stecker zwischen Konverter und Lightengine.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
Wandarmatur mit Montageplatte.  
Anschlussklemme 5x 1.5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.  
Auf Anfrage mit einer seitlichen Leitungseinführung lieferbar.  
PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 17,6 W 312 lm-h / CIE Flux 87 100 100 50 100 / C84 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1037 lm-h
Anschlussleistung	17,6 W
Lichtausbeute	59 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 60'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	zweiseitig
Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	16 ° Spot
Anteil Direktlicht	30 %
Anteil Indirektlicht	70 %
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	12,0
Blendungsbewertung UGR quer	12,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,7 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

