



h [m]	D [m] 56°	E (0°)
1	1.06	1745
2	2.13	436
3	3.19	194
4	4.25	109
5	5.32	70

LED 4000 K 17.6 W 1371 lm-h 56° / CIE Flux 95 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1371 lm-h
Anschlussleistung	17.6 W
Lichtausbeute	78 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 60'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	symmetrisch
Halbwertwinkel	55° Wide Flood
Cut-Off	30°
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	17.8
Blendungsbewertung UGR quer	17.8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.3 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A S3133 43606.C**  
weissaluminium RAL 9006  
LED 17.6 W 1371 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Pendelleuchte mit symmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

Zylinder Aluminium, silber (RAL 9006).  
LED (COB) Lightengine neutralweiss, mit Berührungsschutz. CRI≥95.  
Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial).  
Konverter DALI.

Optik mit Primärreflektor und homogenisierender Linse. Cut-Off 30°.  
Darklight-Abblendkonus aus Kunststoff, hochglanz-aluminiumbedampft mit kratzfester Schutzlackierung.  
Verbindungskabel mit Stecker zwischen Konverter und Lightengine.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
Textilkabel 5-polig schwarz, L2500.  
Baldachin Silber (RAL 9006) mit Montageplatte.  
Anschlussklemme mit Zugentlastung, 5x 1.5<sup>2</sup>.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit einer seitlichen Leitungseinführung bzw. mit zwei seitlichen Leitungseinführungen zur Durchverdrahtung lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.

