


QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3111 22021.B
verkehrsweiss RAL 9016
LED 10 W 508 lm-h 2700 K
Konverter schaltbar on/off



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack weiss (RAL 9016).
±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, super warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
Konverter on/off in Gerätebox.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
3-Ph-Vorwahladapter, weiss.
5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 8.6°	E (0°)
2	0.30	2219
4	0.60	555
6	0.90	247
8	1.20	139
10	1.50	89

LED 2700 K 10 W 508 lm-h 8.6° / CIE Flux 94 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	508 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	51 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	9° Narrow Spot
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	> 3000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,1
Blendungsbewertung UGR quer	16,1
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

