



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


A T3121 32064.C
 weissaluminium RAL 9006
 LED 47 W 3822 lm-h 3000 K
 Konverter dimmbar Potentiometer



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
 Schutzart IP20
 Schutzklasse I.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).
 ±92° schwenkbar, 360° drehbar.
 LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
 Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
 Konverter 1-10V mit Potentiometer (100-25%) in Gerätebox.
 Halogenfreie interne Verdrahtung.
 3-Ph-Vorwahladapter, tiefschwarz RAL 9005.

5 Jahre Garantie.



| h [m] | D [m] 46° | E (0°) |
|-------|-----------|--------|
| 2 | 1.70 | 1490 |
| 4 | 3.40 | 373 |
| 6 | 5.09 | 166 |
| 8 | 6.79 | 93 |
| 10 | 8.49 | 60 |

LED 3000 K 47 W 3822 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 3822 lm-h |
| Anschlussleistung | 47 W |
| Lichtausbeute | 81 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|---|
| Lichtverteilung | rotationssymmetrisch |
| Halbwertwinkel | 45 ° Flood |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 1000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 22,8 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 22,8 |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,3 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (geringes Risiko) |
| Zubehör | Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung. |

