



QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T3123 32061.C**

weissaluminium RAL 9006  
LED 24,7 W 2301 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).

±92° schwenkbar, 360° drehbar.  
LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.

Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.

Konverter on/off in Gerätebox.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
3-Ph-Vorwahladapter, tiefschwarz RAL 9005.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	897
4	3.40	224
6	5.09	100
8	6.79	56
10	8.49	36

LED 3000 K 24,7 W 2301 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2301 lm-h
Anschlussleistung	24,7 W
Lichtausbeute	93 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	45 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	22,8
Blendungsbewertung UGR quer	22,8
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

