



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3213 22056.B
verkehrsweiss RAL 9016
LED 25,5 W 2195 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack weiss (RAL 9016).


±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, super warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.

Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.

in-track Konverter DALI.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
DALI Vorwahladapter, weiss.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	1492
4	2.14	373
6	3.22	166
8	4.29	93
10	5.36	60

LED 2700 K 25,5 W 2195 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2195 lm-h
Anschlussleistung	25,5 W
Lichtausbeute	86 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	29 ° Medium Flood
Cut-Off	45 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	19,9
Blendungsbewertung UGR quer	19,9
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

