

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren


**A T3221 32021.C**  
weissaluminium RAL 9006  
LED 10 W 533 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse II.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).  
±92° schwenkbar, 360° drehbar.  
LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.  
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.  
in-track Konverter on/off.  
Halogenfreie interne Verdrahtung.  
3-Ph-Vorwahladapter, RAL 9005 - tief-schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 8.6°	E (0°)
2	0.30	2328
4	0.60	582
6	0.90	259
8	1.20	146
10	1.50	93

LED 3000 K 10 W 533 lm-h 8.6° / CIE Flux 94 98 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	533 lm-h
Anschlussleistung	10 W
Lichtausbeute	53 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	9° Narrow Spot
Cut-Off	45°
BAP Leuchtdichte ≥ 65°	> 3000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	16,3
Blendungsbewertung UGR quer	16,3
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

