



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3221 32051.C
weissaluminium RAL 9006
LED 41,4 W 3558 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off




 **IP20**

Strahler mit rotationssymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

Gehäuse mit integrierten Kühlrippen für optimales Thermomanagement und Gerätebox Aludruckguss, Strukturlack silber (RAL 9006).
±92° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, warmweiss mit Glasscheibe als Berührungsschutz. CRI≥90. SDCM 2.
Austauschbarer Reflektor, Aluminium mit Mikrofacettierung, hochglanz-eloxiert.
in-track Konverter on/off.
Halogenfreie interne Verdrahtung.
3-Ph-Vorwahladapter, RAL 9005 - tief-schwarz.

5 Jahre Garantie.



h [m]	D [m] 30°	E (0°)
2	1.07	2418
4	2.14	604
6	3.22	269
8	4.29	151
10	5.36	97

LED 3000 K 41,4 W 3558 lm-h 30° / CIE Flux 99 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	3558 lm-h
Anschlussleistung	41,4 W
Lichtausbeute	86 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	29 ° Medium Flood
Cut-Off	45 °
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	19,7
Blendungsbewertung UGR quer	19,7
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

