

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T3221 32096.C
weissaluminium RAL 9006
LED 41,4 W 1966 lm-h 3000 K
DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit asymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

WEGA in-track Stromschienenstrahler. COB-LED Lightengine 3000 K mit Glasscheibe als Berührungsschutz. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und gute Farbwiedergabe (CRI≥90). Leuchtenkopf und einseitiger L-Bügel aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Pulverbeschichtet silber RAL 9006. Austauschbarer Reflektor mikrofacettiert aus hochglanzeloxiertem Aluminium. Leuchtenkopf 360° dreh- und 235° schwenkbar. Konverter DALI-2 in Stromschienenadapter integriert. Inklusive Linsenwandfluter-Aufsatz.

5 Jahre Garantie.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1966 lm-h
Anschlussleistung	41,4 W
Lichtausbeute	47 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	asymmetrisch
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	1,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

