

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren


A T3332 32061.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 19 W 1788 lm-h 3000 K
Konverter schaltbar on/off



 **IP20**

Deckeneinbauleuchte mit rotations-symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

COB LED-Baugruppe mit Schutzglas, warmweiss, CRI≥90, mit Kühlkörper Alu stranggepresst, schwarz. Farbstabilität SDCM 2. Reflektor mikrofacettiert aus Aluminium, hochglanz-eloxiert. Reflektorhalterung Polyamid glasfaser-verstärkt mit Kühlschlitzen, schwarz. Halogenfreie interne Verdrahtung. Einbauring Kunststoff, schwarz (RAL 9005), mit Rand für gesägte oder geschnittene Deckenöffnungen. Spreizfederbefestigung für Decken 1 bis 28mm. Verbindungskabel mit Zwischenstecker. Konverter on/off. Anschlussklemme 2x 1,5² mit Zugentlastung.
5 Jahre Garantie.
Lieferung in 2 Verpackungseinheiten. Der seitliche Abstand vom Leuchtengehäuse zu Gebäudeteilen muss mind. 50 mm betragen.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	697
4	3.40	174
6	5.09	77
8	6.79	44
10	8.49	28

LED 3000 K 19 W 1788 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1788 lm-h
Anschlussleistung	19 W
Lichtausbeute	94 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	45 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	21
Blendungsbewertung UGR quer	21
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	0,8 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

