

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A T3523 22066.B
weissaluminium RAL 9006
LED 24,7 W 2120 lm-h 2700 K
DALI-Konverter steuerbar



IP20

Deckeneinbauleuchte mit rotations-
symmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Deckenrosette Strukturlack silber (RAL
9006) mit Gegendruckplatte.
Strahlergehäuse mit integrierten Kühl-
rippen für optimales Thermomanage-
ment, Strukturlack silber (RAL 9006).
235° schwenkbar, 360° drehbar.
LED COB, super warmweiss mit Glas-
scheibe als Berührungsschutz. CRI≥90.
SDCM 2.


Austauschbarer Reflektor, Aluminium
mit Mikrofacettierung, hochglanz-elo-
xiert.

Konverter DALI mit Verbindungskabel
und Steckverbindung.
Halogenfreie interne Verdrahtung.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 46°	E (0°)
2	1.70	826
4	3.40	207
6	5.09	92
8	6.79	52
10	8.49	33

LED 2700 K 24,7 W 2120 lm-h 46° / CIE Flux 97 100 100 100 100 / A80 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2120 lm-h
Anschlussleistung	24,7 W
Lichtausbeute	86 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	45 ° Flood
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m²
Blendungsbewertung UGR längs	23,3
Blendungsbewertung UGR quer	23,3
Betriebsgerät	extern, in Lieferumfang enthalten
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,3 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

