

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A T4221.53076.B
weissaluminium RAL 9006
LED 27.90 W 1506 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar




Strahler mit rotationssymmetrischer
Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.

WEGA Art in-track Strahler. COB-LED
Lightengine in der Farbtemperatur
4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2
SDCM initial) und sehr gute Farbwie-
dergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und
einseitiger L-Bügel aus Aluminium-
Druckguss. Geschwungene Kühlrippen
für optimales Thermomanagement.
Pulverbeschichtet weissaluminium RAL
9006. PMMA-Linsenoptik für reduzier-
ten Streulichtanteil. Halbwertwinkel
Wide Flood. Leuchtenkopf 360° dreh-
und 235° schwenkbar. Konverter DA-
LI-2 in Stromschienenadapter inte-
griert. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.
PUSH, switchDIM und Touch-DIM®
werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 48°	E (0°)
2	1.78	653
4	3.56	163
6	5.34	73
8	7.12	41
10	8.90	26

LED 4000 K 27.9 W 1506 lm-h 48° / CIE Flux 98 100 100 100 100 / A80 nach DIN 50...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1506 lm-h
Anschlussleistung	27.90 W
Lichtausbeute	54 lm-h/W
Modullichtstrom	—
Modulleistung	—
Farbortstabilität	—
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	47.2 ° NEUCO_HALBWW_47.2
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 2500 cd/m ²
Betriebsspannung	230 V AC 50 / 60 Hz
Gewicht	1.100 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

