

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A T4511.33041.B**  
tiefschwarz RAL 9005  
LED 27.90 W 1473 lm-h 3000 K  
Konverter schaltbar on/off



 **IP20**


Decken- und Wandeinbauleuchte mit rotationsymmetrischer Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.

WEGA Art Halbeinbau-Strahler. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 3000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und sehr gute Farbwiedergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und einseitiger L-Bügel aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Spanabhebend gefertigtes Anbauehäuse aus Aluminium. Pulverbeschichtet verkehrsweis RAL 9016. PMMA-Linsenoptik für reduzierten Streulichtanteil. Halbwertwinkel Medium Spot. Leuchtenkopf 360° dreh- und 235° schwenkbar. Konverter on/off. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Converters. Einspeisung auf zugentlastete Klemme. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.



h [m]	D [m] 22°	E (0°)
2	0.78	2332
4	1.56	583
6	2.33	259
8	3.11	146
10	3.89	93

LED 3000 K 27.90 W 1473 lm-h 22° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DIN ...

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	1473 lm-h
Anschlussleistung	27.90 W
Lichtausbeute	53 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K

**Weitere Angaben**

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	21.2 ° NEUCO_HALBWW_21.2
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.400 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

