



QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A T4531.53036.B
tiefschwarz RAL 9005
LED 27.90 W 1782 lm-h 4000 K
DALI-Konverter steuerbar



Decken- und Wandeinbauleuchte mit rotationsymmetrischer Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse II.


WEGA Art Halbeinbau-Strahler. COB-LED Lightengine in der Farbtemperatur 4000 K. Hohe Farbkonsistenz (2 SDCM initial) und sehr gute Farbwiedergabe (CRI≥95). Leuchtenkopf und einseitiger L-Bügel aus Aluminium-Druckguss. Geschwungene Kühlrippen für optimales Thermomanagement. Spanabhebend gefertigtes Anbauehäuse aus Aluminium. Pulverbeschichtet tief schwarz RAL 9005. PMMA-Linsenoptik für reduzierten Streulichtanteil. Halbwertwinkel Spot. Leuchtenkopf 360° dreh- und 235° schwenkbar. Konverter DALI-2 dimmbar von 0,1 – 100 %. Sekundärkabel mit Zwischenstecker zur vorgängigen Installation des Konverters. Einspeisung auf zugentlastete Klemme. Zubehör separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie.

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth® lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



h [m]	D [m] 15.2°	E (0°)
3	0.80	2058
6	1.60	515
9	2.40	229
12	3.20	129
15	4.00	82

LED 4000 K 27.90 W 1782 lm-h 15.2° / CIE Flux 100 100 100 100 100 / A80 nach DI...

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1782 lm-h
Anschlussleistung	27.90 W
Lichtausbeute	64 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	-
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K

Weitere Angaben

Lichtverteilung	rotationssymmetrisch
Halbwertwinkel	15 ° Spot
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m ²
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1.500 kg
Photobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (geringes Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehöerteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

