

QR-Code  
scannen und auf  
[www.neuco.ch](http://www.neuco.ch)  
mehr über diesen  
Artikel erfahren

**A U1103.42036.C**  
9110 - Weiss Nr. 9110  
LED 43 W 4526 lm-h 4000 K  
DALI-Konverter steuerbar



**IP20**

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP20  
Schutzklasse I.


Polyester-Leuchtschirm weiss in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth®, mit opaler Acrylglascheibe, mit zusätzlichem Tri-Tec Downlight bzw. mit zusätzlichem TriTec S Downlight lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 4000 K 43 W 4526 lm-h / CIE Flux 55 79 92 85 100 / B51 nach DIN 5040

#### Technische Daten

|                        |                              |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom     | 4526 lm-h                    |
| Anschlussleistung      | 43 W                         |
| Lichtausbeute          | 105 lm-h/W                   |
| Modullichtstrom        | -                            |
| Modulleistung          | -                            |
| Farbortstabilität      | SDCM 3                       |
| Farbwiedergabe         | CRI ≥ 90                     |
| Lichtstromerhalt       | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur         | 4000 K                       |
| Energieeffizienzklasse | -                            |

#### Weitere Angaben

|                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtaustritt                | direkt                     |
| Lichtverteilung              | freistrahler               |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 °      | ≤ 2000 cd/m <sup>2</sup>   |
| Blendungsbewertung UGR längs | 17,8                       |
| Blendungsbewertung UGR quer  | 17,8                       |
| Betriebsspannung             | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht                      | 3,7 kg                     |
| Photobiologische Sicherheit  | Freie Gruppe (kein Risiko) |

