

QR-Code
scannen und auf
www.neuco.ch
mehr über diesen
Artikel erfahren

A U1104.82036.C

9110 - Weiss Nr. 9110
LED 43 W 4160 lm-h TW 2700 – 6500 K
DALI-Konverter steuerbar DT8



IP20

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.


Polyester-Leuchtschirm weiss in Grösse M. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Speziell entwickelte LED-Platine. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farblichkeit und Verarbeitung).

Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth®, mit opaler Acrylglascheibe, mit zusätzlichem Tri-Tec Downlight bzw. mit zusätzlichem TriTec S Downlight lieferbar.

PUSH, switchDIM und Touch-DIM® werden nicht unterstützt.



LED 2700 – 6500 K 43 W 4160 lm-h / CIE Flux 55 79 91 84 100 / B51 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	4160 lm-h
Anschlussleistung	43 W
Lichtausbeute	97 lm-h/W
Modullichtstrom	–
Modulleistung	–
Farbortstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	Tunable White 2700 – 6500 K
Energieeffizienzklasse	–

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1500 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	17,0
Blendungsbewertung UGR quer	17,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	3,9 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

