

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U1204.42041.C
9110 - Weiss Nr. 9110

Direktlicht
LED 59 W 6248 lm-h 4000 K
Konverter schaltbar on/off

Indirektlicht
LED 31 W 3352 lm-h
Konverter schaltbar on/off



IP20


Pendelleuchte mit direktem/indirektem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP20
Schutzklasse I.

Polyester-Leuchtschirm weiss in Grösse M. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016 mit integrierten Seilhaltern. Speziell entwickelte LED-Platinen für Direkt- und Indirektlicht. Primärer LED-Schutzblister opal, zum Schutz der LED-Platine während Montage und Homogenisierung der Schirmausleuchtung. Mikroprismatische Optik in Leuchtschirm aufliegend für optimale Entblendung. Opale Abdeckung über Indirektlicht für weiches und schattenfreies Indirektlicht. Anschlusskabel $3 \times 0.75 \text{ mm}^2$ transparent, Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farblichkeit und Verarbeitung).

Lieferung in 3 Verpackungseinheiten.

Auf Anfrage mit Bluetooth®, mit opaler Acrylglascheibe, mit zusätzlichem Tri-Tec Downlight bzw. mit zusätzlichem TriTec S Downlight lieferbar.



LED 4000 K 90 W 9600 lm-h / CIE Flux 55 79 92 61 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	9600 lm-h
Anschlussleistung	90 W
Lichtausbeute	107 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	4000 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt/indirekt
Lichtverteilung	freistrahler
Farbtemperatur	4000 K (Direktlicht)
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90 (Direktlicht)
Farbstabilität	SDCM 3 (Direktlicht)
BAP Leuchtdichte $\geq 65^\circ$	$\leq 2500 \text{ cd/m}^2$
Blendungsbewertung UGR längs	17,0
Blendungsbewertung UGR quer	17,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	4,4 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

