

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U3102.22048.C
041 - Elfenbein Nr. 041
LED 38 W 2589 lm-h 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




IPX4

Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse XS. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Gaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



| h [m] | D [m] 104° | E (0°) |
|-------|------------|--------|
| 1 | 2.56 | 804 |
| 2 | 5.12 | 201 |
| 3 | 7.68 | 89 |
| 4 | 10.24 | 50 |
| 5 | 12.80 | 32 |

LED 2700 K 38 W 2589 lm-h 104° / CIE Flux 55 87 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

| | |
|------------------------|------------------------------|
| Leuchtenlichtstrom | 2589 lm-h |
| Anschlussleistung | 38 W |
| Lichtausbeute | 68 lm-h/W |
| Modullichtstrom | - |
| Modulleistung | - |
| Farbortstabilität | SDCM 2 |
| Farbwiedergabe | CRI ≥ 90 |
| Lichtstromerhalt | L80/B10 bei 50'000 h (25 °C) |
| Farbtemperatur | 2700 K |
| Energieeffizienzklasse | - |

Weitere Angaben

| | |
|------------------------------|----------------------------|
| Lichtaustritt | direkt |
| Lichtverteilung | freistrahler |
| BAP Leuchtdichte ≥ 65 ° | ≤ 2000 cd/m ² |
| Blendungsbewertung UGR längs | 17,7 |
| Blendungsbewertung UGR quer | 17,7 |
| Betriebsspannung | 230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz |
| Gewicht | 1,9 kg |
| Photobiologische Sicherheit | Freie Gruppe (kein Risiko) |

