

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U3102.93048.C
041 - Elfenbein Nr. 041
LED 39 W 1809 lm-h 1800 – 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse XS. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm² schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



h [m]	D [m] 104°	E (0°)
1	2.56	562
2	5.12	141
3	7.68	62
4	10.24	35
5	12.80	22

LED 2700 K 39 W 1809 lm-h 104° / CIE Flux 55 87 97 100 100 / A50 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	1809 lm-h
Anschlussleistung	39 W
Lichtausbeute	46 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbstabilität	SDCM 3
Farbwiedergabe	CRI ≥ 95
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	1800 – 2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Dimmbereich	100 – 1 %
Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1500 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,5
Blendungsbewertung UGR quer	16,5
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	1,9 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

