

QR-Code scannen und auf [www.neuco.ch](http://www.neuco.ch) mehr über diesen Artikel erfahren

**A U3103.32048.C**  
041 - Elfenbein Nr. 041  
LED 38 W 2736 lm-h 3000 K  
Bluetooth®-Konverter steuerbar




Deckenaufbauleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.  
Schutzart IP04  
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchtschirm elfenbeinfarben in Grösse S. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Glasklotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Anschlussklemme, 5 x 1.5 mm<sup>2</sup> schlaufbar.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchtschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



LED 3000 K 38 W 2736 lm-h / CIE Flux 58 92 98 99 100 / A50 nach DIN 5040

**Technische Daten**

Leuchtenlichtstrom	2736 lm-h
Anschlussleistung	38 W
Lichtausbeute	72 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	3000 K
Energieeffizienzklasse	-

**Weitere Angaben**

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1000 cd/m <sup>2</sup>
Blendungsbewertung UGR längs	15,0
Blendungsbewertung UGR quer	15,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,2 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)

