

QR-Code scannen und auf www.neuco.ch mehr über diesen Artikel erfahren

A U3202.22048.C
041 - Elfenbein Nr. 041
LED 38 W 2589 lm-h 2700 K
Bluetooth®-Konverter steuerbar




Pendelleuchte mit direktem Lichtaustritt und freistrahler Lichtverteilung.
Schutzart IP04
Schutzklasse I.

Plissierter Polyester-Leuchenschirm elfenbeinfarben in Grösse XS. Leuchtenchassis aus Aluminium, Pulverbeschichtet weiss RAL 9016. Primärlinse zur gleichmässigen Schirmausleuchtung und Lichtverteilung auch in oberen Halbraum. Einbajonettierte homogenisierende Gaskalotte, innen satiniert, aussen mit Facettenstruktur. Ausführung mit Casambi. Textiles Anschlusskabel 3 x 0.75 mm² weiss (RAL 9016), Länge 2500 mm. Deckenmontagematerial ist separat zu bestellen.

5 Jahre Garantie mit Ausnahme des Leuchenschirmes, auf den wir 2 Jahre Garantie gewähren (Farbechtheit und Verarbeitung).

Lieferung in 2 Verpackungseinheiten.



LED 2700 K 38 W 2589 lm-h / CIE Flux 55 87 97 84 100 / B53 nach DIN 5040

Technische Daten

Leuchtenlichtstrom	2589 lm-h
Anschlussleistung	38 W
Lichtausbeute	68 lm-h/W
Modullichtstrom	-
Modulleistung	-
Farbortstabilität	SDCM 2
Farbwiedergabe	CRI ≥ 90
Lichtstromerhalt	L80/B10 bei 50'000 h (25 °C)
Farbtemperatur	2700 K
Energieeffizienzklasse	-

Weitere Angaben

Lichtaustritt	direkt
Lichtverteilung	freistrahler
BAP Leuchtdichte ≥ 65 °	≤ 1500 cd/m ²
Blendungsbewertung UGR längs	16,0
Blendungsbewertung UGR quer	16,0
Betriebsspannung	230 V AC/DC 0 / 50 / 60 Hz
Gewicht	2,1 kg
Photobiologische Sicherheit	Freie Gruppe (kein Risiko)
Zubehör	Für diese Leuchte sind separate Zubehörteile erhältlich. Kontaktieren Sie uns für eine Beratung.

